



Ikê  Pedras

LIMESTONE

FILETE



LIMESTONE - FILETE

Código: 1.190.20.29.900

Acabamento: Natural, serrado

Tamanho: 5 cm x Livre

Tipo de rocha: Pedra Calcária

Origem: 



APLICAÇÃO

Revestimento para *áreas internas e externas* em rocha natural de pedra calcária, com acabamento natural impermeabilizada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Utilizar jato de alta pressão e escova de aço e/ou cerdas. Realizar a limpeza a cada **90 dias** ou quando necessitar.

IMPORTANTE

Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por se tratarem de produtos fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variação de forma (tamanho e espessura), tonalidades e/ou apresentar manchas e veios. Se necessário, em função das variações descritas acima, deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, essas variações descritas acima e outras decorrentes origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto, e não autorizarão sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

LIMESTONE - FILETE

RECOMENDAÇÕES

O produto deve ficar protegido, evitando contato com materiais de obra (argamassa, gesso, rejunte ou tinta), solo e paredes (para evitar umidade) antes da instalação.

Deve ser armazenada em local seco e arejado, protegido de sol e chuva.

É necessária a utilização de argamassa específica para pedras.

Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar.

Este manual é informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT - Associação de Normas Técnicas Brasileiras.

A Ikê Pedras não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

TÉCNICA DE INSTALAÇÃO

Caso ocorram diferenças de tamanho relevantes será necessário refilar as peças na obra.

O impermeabilizante oleofugante é indicado para proteger o revestimento de umidade e manchas causadas por líquidos sem alterar as características naturais da pedra.

Em paredes externas recomenda-se também a impermeabilização do reboco e aplicação de pintura do tipo Sikatop ou similar.

Para aderência da argamassa é importante remover toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.

Antes do assentamento, molhe as pedras para eliminar sujeira e resíduos.

Aplicar argamassa colante branca do tipo AC-III específico para pedras naturais.

Proteger da água da chuva, por 24 horas, o revestimento realizado em áreas externas.